





CÓDIGO: 102130 CLAVE: COMP-240LVC

## Compresora lubricada de banda, 240 L

- Motor bifásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Uso ininterrumpido con mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- Menor número de arranques del motor prolongando su tiempo de vida
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre




Tipo europeo (Aterrizada)



Motor con bobinas de cobre



Aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas



Salida para manguera de 3/4"

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Capacidad del tanque

240 L

## Especificaciones

Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Bifásico
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	64 cm x 168 cm 51 cm
Peso	113 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- 2 filtros de aire
- 1 tapón de depósito de aceite

Imágenes complementarias

